

# CT 300



## CARGADORES TERRESTRES AUTOMÁTICOS

La extensa variedad de soluciones de Cargadores Terrestres CT 300, junto a la amplia gama de mesas de corte TUROMAS, permiten encontrar la solución óptima para solucionar el almacenaje, carga y corte en múltiples instalaciones con disponibilidad de espacio reducida y áreas de trabajo irregulares.

Los Cargadores CT 300 tienen las mismas posibles configuraciones que los Cargadores CT 600, y además se pueden combinar con un almacén con clasificadores automáticos tipo CLAT para el óptimo aprovechamiento del espacio.



## CHARGEURS TERRESTRES AUTOMATIQUES

La vaste gamme des Chargeurs Terrestres CT 300 ainsi que des tables de découpe TUROMAS, permet de proposer une solution optimale au stockage, au chargement et à la découpe en cas d'espace limité et de zones de travail irrégulières.

Les Chargeurs CT 300 ont les mêmes configurations que les Chargeurs CT 600, et peuvent également être combinés avec un magasin avec classeurs automatiques de type CLAT pour une utilisation optimale de l'espace.



## AUTOMATIC TERRESTRIAL LOADERS

The great variety of solutions based on CT 300 Automatic Terrestrial Loaders, together with the wide range of TUROMAS cutting tables, make possible to find the optimal solution for storage, loading and cut processes across multiple facilities with limited available space and irregular workspaces.

The CT 300 Automatic Terrestrial Loaders have the same available configurations as the CT 600 ones. They can also be integrated with an automatic classifier type CLAT for the optimal use of the space.




## CARREGADORES TERRESTRES AUTOMÁTICOS


A extensa variedade de soluções de Carregadores Terrestres CT 300 junto a ampla gama de mesas de corte TUROMAS, nos permite encontrar a solução ótima para solucionar o armazenamento, carga e corte em múltiplas instalações com disponibilidade de espaço reduzido e áreas de trabalho irregulares.

Os Carregadores CT 300 têm as mesmas possíveis configurações que os Carregadores CT 600, além disso, pode-se combinar um armazém com classificador automático tipo CLAT para o ótimo aproveitamento do espaço.

### DISTRIBUTION IO



### DISTRIBUTION II



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS

Carga máxima, Maximum loading capacity, Capacité maximale, Carga máxima:  
600 kg // 1.325 lb

Espesor mínimo y máximo, Minimum and maximum glass thickness  
Épaisseur minimale et maximale, Espessura mínima e máxima:  
2 - 19 mm // 0,079" - 0,748"

Espesores mínimo y máximo opcionales, Optional minimum and maximum glass thickness, Épaisseurs minimales et maximales en option, Espessuras mínimas e máximas opcionais:  
2 - 25 mm // 0,079" - 1"

Carga de vidrios con capas de baja emisividad, Low-E glass loading compatibility, Chargement de verre Low-E, Carga de vidro com capas de baixa emissividade:  
SI - YES - OUI - SIM

Dimensión máxima de la hoja, Glass sheet maximum size, Dimension maximale de la feuille, Dimensão máxima da chapa:  
3.700x2.600 mm // 146"x103"

Dimensión mínima de la hoja en automático, Glass sheet minimum size for automatic loading, Dimension minimale de la feuille en automatique, Dimensão mínima da chapa no automático:  
2.520x1.800 mm // 99"x70"

Selección manual de las ventosas, Manual selection of the vacuum suction cups, Sélection manuelle des ventouses, Seleção manual das ventosas:  
INCLUIDA - INCLUDED - INCLUSE - INCLUIDA

Número máximo de posiciones de vidrio, Maximum number of glass positions, Nombre maximum de positions de verre, Número máximo de posições de vidro:  
40 UNIDADES - 40 UNITS - 40 UNITÉS - 40 UNIDADES

Capacidad máxima caballetes fijos, Fixed racks maximum capacity, Capacité maximale des chevalets fixes, Capacidades máximas cavaletes fixos:  
800 mm // 31,5"

Caballetes móviles, Mobile racks, Chevalets mobiles, Cavaletes móveis:  
OPCIONAL - OPTIONAL - EN OPTION - OPCIONAL

Capacidad caballetes móviles, Mobile racks maximum capacity, Capacité chevalets mobiles, Capacidade cavalete móvel:  
500 mm // 19,70" (Máx. 9.000 kg // 19.842 lb)

Tiempo mínimo de ciclo de carga, Minimum time of the loading cycle, Temps minimum du cycle de chargement, Tempo mínimo de ciclo de carga:  
90 s

Número máximo de mesas de corte a alimentar, Maximum number of cutting lines to be fed, Nombre maximum de table de découpe à approvisionner, Número máximo de mesas de corte a alimentar:  
2 MESAS DE CORTE - 2 CUTTING TABLES  
2 TABLES DE COUPE - 2 MESAS DE CORTE

Altura de entrega del vidrio, Glass delivery height, Hauteur de livraison du verre, Altura de entrega do vidro:  
925±25 mm // 36,4"±1"

Seguridad, Security measures, Sécurité, Segurança:  
VALLAS METÁLICAS + MÓDULO DE SEGURIDAD  
METALIC FENCES + SECURITY MODULE  
CLOISON METALLIQUE + MODULE DE SÉCURITÉ  
BAIA METÁLICA + MÓDULO DE SEGURANÇA


Sistema de asistencia remota (SAR), Remote Assistance System (SAR), Assistanse à distance (SAR), Sistema de assistência remota (SAR):  
OPCIONAL - OPTIONAL - EN OPTION - OPCIONAL

Software STOCKGLASS:  
OPCIONAL solamente para cargadores TECNOCAT  
OPTIONAL only for TECNOCAT automatic loaders  
EN OPTION seulement pour chargeurs TECNOCAT  
OPCIONAL somente para carregadores TECNOCAT

Potencia instalada, Installed Power, Puissance installée, Potência instalada:  
CT 300: 6 kW  
CT 300+CLAT: A CALCULAR SEGÚN DISTRIBUCIÓN  
CT 300+CLAT: TO BE DETERMINED ACCORDING TO THE DISTRIBUTION  
CT 300+CLAT: À CALCULER SUIVANT LA DISTRIBUTION  
CT 300+CLAT: A CALCULAR SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO

Presión de trabajo, Air pressure, Pression de travail, Pressão de trabalho:  
7 bar / 100 psi

### DISTRIBUTION I2



Cargador Terrestre CT 300 junto a un clasificador automático tipo CLAT-10+1 con 10 caballetes móviles para 9.000 kg // 19842 lb (500 mm // 19,7"), más un caballete fijo de 800 mm // 31,5" de base útil.

CT 300 Automatic Terrestrial Loader + Automatic Classifier CLAT-10+1 (10 mobile racks with a usable base of 500 mm // 19,7" (9.000 kg // 19842 lb) + 1 fixed rack with a usable base of 800 mm // 31,5").

Chargeur Terrestre CT 300 joint à un classifieur automatique type CLAT-10+1 avec 10 chevalets mobiles pour 9.000 kg // 19842 lb (500 mm // 19,7"), et un chevalet fixe de 800 mm // 31,5" de base utile.

Carregador Terrestre CT 300 junto com um classificador automático tipo CLAT 10+1 com 10 cavaletes móveis para 9.000 kg // 19842 lb (500 mm // 19,7"), mais um cavalete fixo de 800 mm // 31,5" de base útil.